ABRASIVOS AGUILA

EASY-DIAM®

restoration pads

LOS 3 PASOS PARA EL EXITO

EL SISTEMA ***más sencillo*** PARA RESTAURAR TODA CLASE DE SUELOS DE MÁRMOL EN ***solamente 3 pasos***

PAD#1 DESBASTE

Elimina las rayas profundas y las imperfecciones de la superfície de mármol. *Uso en húmedo*

PAD#2 PULIDO

Deja la superfície completamente pulida, borrando las marcas más finas causadas por el pad#1

PAD#3 PRE CRISTALIZADO

Deja el suelo ya brillante!! listo para la cristalización final.... *Uso en seco*

ADECUADO PARA TODO TIPO DE ROTATIVAS Y MÁQUINAS FREGADORAS

sin NECESIDAD DE EXPERIENCIA PREVIA PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS PROFESIONALES.

MADE IN SPAIN by

Abrasivos Aguila, S.A - Riera de Palau, 13 - PO BOX 52
08740 Sant Andreu de la Barca - Barcelona - Spain
www.abrasivosaguila.com - info@abrasivosaguila.com

EASY DIAM®: RESTORATION PADS

¿QUÉ ES EL SISTEMA EASY-DIAM®?

Los discos de restauración EASY-DIAM® están basados en una nueva tecnología consistente en la aplicación de una resina diamantada de alta abrasividad que se integra totalmente entre los filamentos de fibra del disco, conformando tres o cuatro sectores diamantados dispuestos regularmente sobre la superficie de trabajo del disco, e infiltrados dentro del mismo hasta una profundidad aproximada de 5 mm.

Esto les permite trabajar de un modo totalmente flexible sobre cualquier pavimento, adaptándose a las posibles irregularidades del mismo, y evitando completamente el riesgo de rotura o desprendimiento de los segmentos diamantados,

El sistema de restauración EASY-DIAM® consiste en tres discos de abrasividad alta, media y fina, con las siguientes características:

DISCO #1 (sectores rojos): disco de abrasividad alta que se utiliza sobre pavimentos de mármol o terrazo muy deteriorados, para la eliminación de rayas gruesas, manchas e imperfecciones de la superficie.

DISCO #2 (sectores amarillos): disco de abrasividad media que elimina las rayas más finas producidas por el disco#1 dejando la superficie completamente afinada y uniforme, sin ningún tipo de marca sobre la misma

DISCO #3 (sectores azules): disco de abrasividad baja que, mediante micro-abrasión, realiza un pulido extra-fino de la superficie, avivando los colores naturales y proporcionando un acabado con alto nivel de brillo.

¿CÓMO ELIJO EL DISCO EASY-DIAM® A UTILIZAR?

Los discos deben utilizarse sucesivamente por orden numérico, empezando por el disco#1 en pavimentos deteriorados, o por el disco#2 en pavimentos en mejor estado, terminando siempre con la aplicación del disco#3 para acabado. Para labores de mantenimiento de suelos ya brillantes que no necesitan ser restaurados, se puede utilizar únicamente el disco#3

¿EN QUÉ MÁQUINAS PUEDO USAR EASY-DIAM®?

Los discos EASY-DIAM® se fabrican en los diámetros más habituales, y pueden utilizarse con cualquiera de las máquinas abrillantadoras existentes en el mercado, pudiendo trabajar a velocidades desde 150 rpm hasta 400 rpm. El disco #3 también puede utilizarse con máquinas fregadoras para labores de mantenimiento del brillo.

¿CÓMO SE USAN LOS DISCOS EASY-DIAM®?

DISCOS #1 Y #2

1- Esparcir agua sobre la zona a tratar
2- Colocar el disco en la máquina abrillantadora y hacer pasadas sucesivas en sentido vertical y horizontal, trabajando a razón de un minuto por metro cuadrado(*)
3- Una vez finalizado el trabajo, aspirar bien el suelo retirando el barro generado y asegurándose de que no queden residuos antes de empezar con el siguiente disco

DISCO #3

Utilizar del mismo modo que los discos #1 y #2 pero sin aplicar agua sobre el pavimento. Trabajar sobre la superficie hasta que aparezca el brillo requerido.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS DISCOS EASY-DIAM®

Una vez finalizado el trabajo, es imprescindible la limpieza de los discos mediante agua a presión, para eliminar todos los residuos depositados sobre el mismo y evitar que los mismos se solidifiquen sobre el disco, lo que reduciría su capacidad abrasiva en próximas utilizaciones.

El disco mantiene su capacidad abrasiva hasta la desaparición total de los sectores diamantados (zonas coloreadas).

(*) El tiempo de trabajo por metro cuadrado es un dato orientativo. Puede variar en función de la dureza de la superficie, grado de deterioro o tipo de la máquina utilizada.

MEDIDAS DISPONIBLES:

DIAMETRO		SECTORES DIAMANTADOS
Ø300mm	Ø12″	3
Ø330mm	Ø13″	3
Ø410mm	Ø16″	3
Ø430mm	Ø17″	3
Ø460mm	Ø18″	4
Ø500mm	Ø20″	4

Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con las prácticas comunes de higiene industrial y en conformidad con la legislación vigente. La presente información corresponde a nuestro conocimiento actual del producto, intentando describirlo a efectos de seguridad. Dicha información, por tanto, no debe ser considerada como garantía sobre las propiedades específicas del producto, y no pueden ocasionar ninguna reclamación jurídica o contractual.