

FICHA TÉCNICA

DC-12 – Alisador de silicona

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto formulado para facilitar el alisado de juntas de silicona, permitiendo obtener un acabado uniforme, limpio y continuo, mejorando la estética y la adherencia final del sellado.

2. USOS PRINCIPALES

- 1 Alisado de juntas de silicona
- 2 Acabado de sellados en piedra natural
- 3 Aplicación en trabajos de mantenimiento y colocación

3. PROPIEDADES Y VENTAJAS

- ✓ Facilita el alisado uniforme de la silicona
- ✓ Evita marcas y arrastres
- ✓ Mejora el acabado estético del sellado
- ✓ No altera el curado del producto aplicado

4. DILUCIONES RECOMENDADAS

Producto diseñado para uso **directo sin dilución**. No se recomienda diluir, ya que disminuiría su eficacia de alisado.

5. MODO DE EMPLEO

Producto listo para uso. No mezclar ni diluir con otros productos. Aplicar inmediatamente después de la colocación de la silicona o sellador.

Aplicación técnica

1. Aplicar previamente la silicona o sellador en la junta o grieta a tratar.
2. Pulverizar **DC-12** de forma ligera y uniforme sobre el cordón recién aplicado.
3. Proceder al alisado utilizando **herramienta alisadora de juntas** o manualmente con el dedo protegido mediante guante.
4. Ejercer una ligera presión continua para compactar el sellador y asegurar su correcta introducción en la junta.
5. Retirar el exceso de material y perfilar los bordes para obtener un acabado limpio y uniforme.
6. En caso necesario, repetir una pulverización ligera para facilitar el acabado final.

Recomendaciones técnicas

- Trabajar antes de que el sellador comience a formar piel superficial.
- No saturar la superficie con exceso de producto.
- Limpiar herramientas tras su uso.

6. DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTOS

Aplicación localizada según longitud de junta tratada.

7. MEDIOS DE APLICACIÓN Y EPIs

Aplicación:

- Pulverizador manual
- Paño o esponja
- Herramientas de alisado

EPIs recomendados:

- Calzado de trabajo

8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estado físico: Líquido
- Color: Rojizo
- pH (100 %): >8 <10
- COV: 3,172 % ($\approx$ 31,5 g/L)

9. ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 35 °C en envase original cerrado, en lugar seco y ventilado, evitando fuentes de calor y contacto con alimentos.

10. ENVASADO

5 L (estándar Jerrycan)

500 ml, 2 L, 20 L, 200 L y BIC 1000 L

11. CONTENIDO EN SÓLIDOS

Contenido estimado en sólidos totales: $\approx$ 5 % p/p

12. OBSERVACIONES

El producto no está clasificado como peligroso y, en condiciones normales de uso, no presenta efectos negativos para la salud ni el medio ambiente.