

FICHA TÉCNICA

DC-6 – Eliminador de manchas de cristalización

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aceite mineral penetrante para eliminar velos, salpicaduras y manchas producidas durante procesos de cristalización en mármol y terrazo restaurando el aspecto original de superficies adyacentes sin dañarlas.

2. USOS PRINCIPALES

- 1 Eliminación de **salpicaduras y residuos de cristalizadores** tras procesos de abrillantado en mármol y terrazo.
- 2 Limpieza correctiva de **rodapiés, zócalos y perfiles** afectados durante trabajos de cristalización.
- 3 Eliminación de manchas en **marcos, puertas y carpintería**, tanto de madera como metálica.
- 4 Limpieza de **mobiliario y elementos decorativos** contaminados accidentalmente durante el tratamiento del piso.
- 5 Acabado final en trabajos de cristalizado, mejorando la presentación del entorno.

3. PROPIEDADES Y VENTAJAS

- ✓ **Elimina eficazmente restos de cristalización** sin dañar superficies tratadas.
- ✓ **Acción rápida y localizada**, ideal para trabajos de detalle y remate final en obra.
- ✓ **No requiere dilución**, listo para uso inmediato.
- ✓ **Versátil y seguro** sobre múltiples superficies no porosas (madera tratada, metal, rodapiés, marcos).
- ✓ **Mejora el aspecto estético**, proporcionando un acabado limpio, uniforme y ligeramente brillante.
- ✓ **Solución profesional de acabado**, imprescindible para dejar el trabajo de cristalizado completamente terminado y sin marcas visibles.

4. DILUCIONES RECOMENDADAS

Producto diseñado para uso **directo sin dilución**.

No se recomienda diluir, ya que disminuiría su eficacia frente a residuos de cristalización.

No soluble en agua

5. LIMITACIONES DE USO

5.1 No aplicar sobre: Realizar siempre prueba previa en zona poco visible.

- Superficies porosas absorbentes sin protección previa.
- Plásticos sensibles o barnices delicados sin realizar prueba previa.
- Superficies recién pintadas.

5.2 Incompatibilidades químicas

- No mezclar con productos oxidantes fuertes.
- No aplicar conjuntamente con limpiadores alcalinos o ácidos sin aclarado previo.
- Evitar su uso sobre superficies calientes o en combinación con disolventes no compatibles.

6. MODO DE EMPLEO

Consideraciones generales

Producto listo para uso. No mezclar con otros productos. Aplicar únicamente sobre superficies afectadas por salpicaduras o restos derivados del proceso de cristalizado.

Aplicación

1. Impregnar un paño limpio y seco con **DC-6**.
2. Aplicar manualmente sobre la superficie afectada (rodapiés, marcos, puertas, mobiliario, perfiles metálicos, etc.).
3. Frotar suavemente hasta eliminar completamente las salpicaduras o residuos de cristalizador.
4. En caso de acumulaciones persistentes, repetir la operación aplicando una ligera presión adicional.
5. Retirar el exceso con un paño limpio y seco hasta obtener un acabado uniforme.

Recomendaciones específicas

- Especialmente eficaz en **rodapiés, carpintería, marcos, puertas y mobiliario**, tanto de madera como metálicos.
- No aplicar sobre superficies porosas absorbentes sin realizar prueba previa.
- Evitar exceso de producto en juntas o elementos sensibles.

El producto no solo elimina los restos de cristalización, sino que además **realza el brillo y proporciona un acabado uniforme y duradero** en las superficies tratadas.

7. DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTOS

Aplicación localizada según superficie afectada.

8. MEDIOS DE APLICACIÓN Y EPIs

Aplicación:

- Paño limpio o bayeta
- Aplicación manual localizada

EPIs recomendados:

- Guantes químicos
- Gafas de protección
- Protección respiratoria con filtro A2 en espacios poco ventilados

El producto está clasificado como peligroso por aspiración.

9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estado físico: Líquido
- Color: Translúcido / turbio
- pH: No aplicable (producto no soluble en agua)
- Punto de inflamación: $\approx 116^{\circ}\text{C}$
- COV: 0 %

10. ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 25 °C en envase original cerrado, en lugar seco y ventilado, alejado de oxidantes, ácidos o bases fuertes.

11. ENVASADO

5 L (estándar Jerrycan)
500 ml, 2 L, 20 L, 200 L y BIC 1000 L

13. OBSERVACIONES

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias, requiriéndose atención médica inmediata en caso de ingestión accidental.